

CM 21A

Microbalanza Aczet CM 21A (pantalla táctil)

CM-A pantalla táctil



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	230 V / 50 Hz (adaptador 230 V o 115 V ±20 %, 50-60 Hz)
Capacidad	21 g
Legibilidad	1 µg
Repetición	±1.5 µg (hasta 0.2 g); ±2.0 µg (0.2-5 g); ±2.5 µg (5-11 g); ±3.0 µg (11-21 g)
Linealidad	±7 µg
Peso mínimo USP	2.4 mg

Especificaciones

Capacidad	21 g
Legibilidad	1 µg
Repetición	±1.5 µg (hasta 0.2 g); ±2.0 µg (0.2-5 g); ±2.5 µg (5-11 g); ±3.0 µg (11-21 g)
Linealidad	±7 µg
Peso mínimo USP	2.4 mg
Plato	15-30 mm Ø (camara 90 mm Ø)
Tiempo respuesta	8-10 s
Calibración	interna automática por tiempo y temperatura pantalla táctil 5.7"
Temp operación	18-30 °C
Deriva sensibilidad	2 ppm/°C
Interfaz	RS232C
Peso	10.2 kg

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230 V / 50 Hz (adaptador 230 V o 115 V ±20 %, 50-60 Hz).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160