

UCM 2A

Ultramicrobalanza Aczet UCM 2A (0.1 µg)

UCM ultramicro 0.1 µg



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	230 V / 50 Hz (adaptador 230 V o 115 V ±20 %, 50-60 Hz)
Capacidad	2 g
Carga mínima	10 µg
Legibilidad	0.1 µg
Repetición	±0.4 µg
Linealidad	±1.5 µg

Especificaciones

Capacidad	2 g
Carga mínima	10 µg
Legibilidad	0.1 µg
Repetición	±0.4 µg
Linealidad	±1.5 µg
Rango tara	capacidad completa
Peso mínimo (U	1 % k=2)=0.1 mg
Peso mínimo USP	1 mg
Plato	16 mm Ø
Tiempo respuesta	10-20 s
Pantalla	táctil 5.7"
Calibración	interna motorizada
Temp operación	18-30 °C
Deriva sensibilidad	±2 ppm/°C
Interfaz	RS232C
Cámara	90 mm Ø
Peso	10.2 kg / 14.7 kg

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230 V / 50 Hz (adaptador 230 V o 115 V ±20 %, 50-60 Hz).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160