

EC910

EC910 Benchtop Conductivity Meter Kit
Sobremesa serie 910



Imagen del fabricante (Apera Instruments).

Código	AI5612
Para Chile	Se confirma al cotizar (versión para red chilena 220 V / 50 Hz).
Formato	sobremesa
Conductividad: rango	0 – 200 mS/cm (auto range): (0 – 19.99) μ S/cm (20.0 – 199.9) μ S/cm (200 – 1999) μ S/cm (2.00 – 19.99) mS/cm (20.0 – 199.9) mS/cm
Conductividad: exactitud	$\pm 1.0\%$ F.S. ± 1 dígito
TDS: rango	0 – 100 g/L
Salinidad: rango	0 – 100 ppt

Especificaciones

Formato	sobremesa
Conductividad: rango	0 – 200 mS/cm (auto range): (0 – 19.99) μ S/cm (20.0 – 199.9) μ S/cm (200 – 1999) μ S/cm (2.00 – 19.99) mS/cm (20.0 – 199.9) mS/cm
Conductividad: exactitud	$\pm 1.0\%$ F.S. ± 1 dígito
TDS: rango	0 – 100 g/L
Salinidad: rango	0 – 100 ppt
Compensación de temperatura	32 – 122°F (0 – 50°C), automática o manual
Memoria de datos	200 grupos
Alimentación del equipo	DC 9V / 600 mA

Alimentación eléctrica

Para Chile (220 V / 50 Hz): Se confirma al cotizar (versión para red chilena 220 V / 50 Hz).

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (aperainst.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160