

ORP60

ORP60 Premium ORP Pocket Tester Kit

ORP - testers de bolsillo



Código	AI315
Para Chile	Funciona con pilas (no depende de la red eléctrica).
Formato	bolsillo/tester
ORP: rango	± 1000 mV
ORP: resolución	1 mV
ORP: exactitud	$\pm 0.2\%$ F.S
Temperatura: rango	0 a 50°C (32 a 122°F) (res. 0.1°C, $\pm 0.5^\circ\text{C}$)

Imagen del fabricante (Apera Instruments).

Especificaciones

Formato	bolsillo/tester
ORP: rango	± 1000 mV
ORP: resolución	1 mV
ORP: exactitud	$\pm 0.2\%$ F.S
Temperatura: rango	0 a 50°C (32 a 122°F) (res. 0.1°C, $\pm 0.5^\circ\text{C}$)
Pantalla	LCD retroiluminado 3 colores
Protección (IP)	IP67; flota
Alimentación del equipo	3 V CC, 4 pilas AAA
Autonomía	hasta 2000 h continuas
Apagado automático	8 min
Dimensiones y peso	Tester 40×40×178 mm/133 g; con estuche 255×210×50 mm/700 g
Electrodo	platino, reemplazable, con sensor de temperatura, referencia Ag/AgCl, electrolito KCl gel, ± 1000 mV, 0 a 50°C
Aplicaciones	agua en general: piscinas y spas, hidroponía, agua potable, tratamiento de agua, acuicultura
Repuesto	ORP60-E (AI1207)

Repuestos y accesorios (códigos Apera)

AI1207	ORP60-E Replacement Probe for ORP60 Pocket ORP Tester
AI1160	222mV ORP Calibration Solution 8oz.
AI2521	Apera Carrying Case for PH60/EC60/ORP60

Alimentación eléctrica

Para Chile (220 V / 50 Hz): Funciona con pilas (no depende de la red eléctrica).

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (aperainst.com (página de producto, navegador integrado 2026-10-08), 2026-10-08). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160