

PC910

PC910 Benchtop pH/Conductivity Meter Kit
Sobremesa serie 910



Código	AI5614
Para Chile	Se confirma al cotizar (versión para red chilena 220 V / 50 Hz).
Formato	sobremesa
pH: rango	0.00 – 14.00 pH
pH: resolución	0.1 / 0.01 pH
pH: exactitud	±0.01 pH ±1 dígito
Conductividad: rango	0 – 200 mS/cm (auto range): (0 – 19.99) µS/cm (20.0 – 199.9) µS/cm (200 – 1999) µS/cm (2.00 – 19.99) mS/cm (20.0 – 199.9) mS/cm

Imagen del fabricante (Apera Instruments).

Especificaciones

Formato	sobremesa
pH: rango	0.00 – 14.00 pH
pH: resolución	0.1 / 0.01 pH
pH: exactitud	±0.01 pH ±1 dígito
Conductividad: rango	0 – 200 mS/cm (auto range): (0 – 19.99) µS/cm (20.0 – 199.9) µS/cm (200 – 1999) µS/cm (2.00 – 19.99) mS/cm (20.0 – 199.9) mS/cm
Conductividad: exactitud	±1.0% F.S. ±1 dígito
TDS: rango	0 – 100 g/L
Salinidad: rango	0 – 100 ppt
Compensación de temperatura	32 – 212°F (0 – 100°C), automática o manual
Calibración	1-3 puntos
Memoria de datos	200 grupos
Alimentación del equipo	DC 9V / 600 mA

Alimentación eléctrica

Para Chile (220 V / 50 Hz): Se confirma al cotizar (versión para red chilena 220 V / 50 Hz).

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (aperainst.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160