PH60-MS

PH60-MS pH Tester Kit for Small Volume or Test Tubes with LabSen 246-5 ATC Semi-Micro pH Electrode
Tester de bolsillo 60 (Premium)

Imagen del fabricante (Apera Instruments).

Código	AI3725
Para Chile	Funciona con pilas (no depende de la red eléctrica).
Formato	bolsillo/tester
pH: rango	-2.00 – 16.00 pH
Electrodo: rango de pH	0 a 13 pH
pH: resolución	0.01 pH
pH: exactitud	±0.01 pH ±1 dígito

Especificaciones

Formato	bolsillo/tester
pH: rango	-2.00 – 16.00 pH
Electrodo: rango de pH	0 a 13 pH
pH: resolución	0.01 pH
pH: exactitud	±0.01 pH ±1 dígito
mV: rango	-1000 mV - 0 - 1000 mV
Compensación de temperatura	0 a 100°C (automática o manual)
Calibración	automática. 1–3 puntos
Protección (IP)	IP67
Electrodo: membrana	S
Electrodo: cuerpo	vidrio sin plomo
Electrodo: unión	cerámica
Electrodo: temperatura de trabajo	0 a 100°C
Electrodo: electrolito	3M KCl
Electrodo: conector	8-pin
Electrodo de pH incluido	LabSen 246-5 ATC
Alimentación del equipo	4 pilas AAA

Alimentación eléctrica

Para Chile (220 V / 50 Hz): Funciona con pilas (no depende de la red eléctrica).

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (aperainst.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160