PH60-PW

PH60-PW pH Tester Kit for Pure Water with LabSen 805 ATC pH Electrode
Tester de bolsillo 60 (Premium)

Imagen del fabricante (Apera Instruments).

Código	AI3723
Para Chile	Funciona con pilas (no depende de la red eléctrica).
Formato	bolsillo/tester
pH: rango	-2.00 – 16.00 pH
Electrodo: rango de pH	0 a 11 pH
pH: resolución	0.01 pH
pH: exactitud	±0.01 pH ±1 dígito

Especificaciones

Formato	bolsillo/tester
pH: rango	-2.00 – 16.00 pH
Electrodo: rango de pH	0 a 11 pH
pH: resolución	0.01 pH
pH: exactitud	±0.01 pH ±1 dígito
mV: rango	-1000 mV - 0 - 1000 mV
Compensación de temperatura	0 a 100°C (automática o manual)
Calibración	automática. 1–3 puntos
Protección (IP)	IP67
Electrodo: membrana	L
Electrodo: cuerpo	vidrio sin plomo
Electrodo: unión	cerámica*3
Electrodo: temperatura de trabajo	0 a 80°C
Electrodo: electrolito	3M KCL
Electrodo: conector	8-pin
Electrodo de pH incluido	LabSen 805 ATC
Alimentación del equipo	4 pilas AAA

Alimentación eléctrica

Para Chile (220 V / 50 Hz): Funciona con pilas (no depende de la red eléctrica).

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (aperainst.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160