

Bluepard – Circulating Bath, Water Bath

Bluepard – Circulating Bath, Water Bath

3 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación 220 V / 50 Hz (web)

Resolución 0.1°C

Temporizador 1~9999min

Alimentación 220V 50HZ

Especificaciones comunes de la serie

Resolución	0.1°C
Temporizador	1~9999min
Alimentación	220V 50HZ

Versiones y códigos

Modelo	Código	Potencia	Volumen	Variante	Dim interior
CU-420 / CU-600	no publicado	500W / 1000W	15.8L / 28.8L	Water Bath	330×300×160 / 600×300×160
DK-8AD / DK-8AX / DK-8AXX	no publicado	600W / 800W / 1000W	15.8L / 21.6L / 28.8L	Water Bath / (all stainless steel)	330×300×160 / 450×300×160 / 600×300×160
DK-8D	no publicado	750W	2.1L×3	Water Bath (three holes)	162×149×151

Otros datos por versión

CU-420 / CU-600	Rango temp: RT+5~100°C · Estabilidad temp: ±0.5°C · Dim exterior: 570×350×260 / 750×350×300
DK-8AD / DK-8AX / DK-8AXX	Rango temp: RT+5~100°C · Estabilidad temp: ±0.5°C · Dim exterior: 460×340×190 / 610×340×260 / 760×340×280
DK-8D	Rango temp: RT+5~99°C · Estabilidad temp: ±0.3°C · Dim exterior: 505×245×350

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz (web).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160