

Bluepard – Water Bath

Bluepard – Water Bath

4 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación 220 V / 50 Hz (web)

Rango temp RT+5~99°C

Estabilidad temp ±0.5°C

Temporizador 1~5999min

Alimentación 220V 50Hz

Especificaciones comunes de la serie

Rango temp	RT+5~99°C
Estabilidad temp	±0.5°C
Temporizador	1~5999min
Alimentación	220V 50Hz

Versiones y códigos

Modelo	Código	Potencia	Volumen	Dim interior	Dim exterior
HWS-12	no publicado	500W	5L	300×155×150	345×210×280
HWS-24	no publicado	1000W	10.8L	300×240×150	345×295×280
HWS-26	no publicado	1500W	24.8L	500×300×150	550×360×280
HWS-28	no publicado	2000W	24.8L	500×300×150	550×360×280

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz (web).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160