

Baños termorregulados BW Being

Being – Water Bath

4 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación 220 V / 50 Hz (web)

Estabilidad temp $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

Resolución 0.1°C

Temporizador 1 - 5999min

Alimentación AC220V 50HZ

Especificaciones comunes de la serie

Estabilidad temp	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
Resolución	0.1°C
Temporizador	1 - 5999min
Alimentación	AC220V 50HZ

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso	Volumen	Potencia	Dim interior
BW-5	no publicado	5 Kg	5L	500W	280×130×150
BW-12	no publicado	12 Kg	12L	800W	280×220×150
BW-22	no publicado	18 Kg	22L	1000W	490×300×150
BW-22P	no publicado	19 Kg	22L	1000W	490×300×150

Otros datos por versión

BW-5	Rango temp: RT+5 - 100°C · Dim exterior: 345×200×340
BW-12	Rango temp: RT+5 - 100°C · Dim exterior: 345×285×355
BW-22	Rango temp: RT+5 - 100°C · Dim exterior: 545×343×355
BW-22P	Rango temp: RT+5 - 80°C · Dim exterior: 545×343×355

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz (web).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160