

Baños termorregulados BWS Bluepard

Bluepard – Water Bath

7 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación 220 V / 50 Hz (web)

Temporizador 1~5999min

Alimentación AC220 50Hz

Especificaciones comunes de la serie

Temporizador	1~5999min
Alimentación	AC220 50Hz

Versiones y códigos

Modelo	Código	Volumen	Dim exterior	Dim interior	Potencia
BWS-5	no publicado	2holes / ?112mm	345×210×280	300×155×150	400W
BWS-10	no publicado	4holes / ?92mm	345×295×280	300×240×150	600W
BWS-20	no publicado	6holes / ?92mm	550×360×280	500×300×150	1200W
BWS-0505	no publicado	2holes+2holes	450×395×260	130×280×150	1200W
BWS-0510	no publicado	2holes+4holes	526×395×260	130×280×150 / 280×220×150	1600W
BWS-12 / BWS-12G	no publicado	11L	480×300×480	300×240×200	800W
BWS-27 / BWS-27G	no publicado	20L	680×360×390	500×300×200	1000W

Otros datos por versión

BWS-5	Rango temp: RT+5~100°C · Estabilidad temp: ±0.3°C
BWS-10	Rango temp: RT+5~100°C · Estabilidad temp: ±0.3°C
BWS-20	Rango temp: RT+5~100°C · Estabilidad temp: ±0.3°C
BWS-0505	Rango temp: RT+5~100°C · Estabilidad temp: ±0.3°C
BWS-0510	Rango temp: RT+5~100°C · Estabilidad temp: ±0.3°C
BWS-12 / BWS-12G	Rango temp: RT+5~100°C / RT+5~80°C · Estabilidad temp: ±0.2°C
BWS-27 / BWS-27G	Rango temp: RT+5~100°C / RT+5~80°C · Estabilidad temp: ±0.2°C

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz (web).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160