

Baños refrigerados con circulación BP-L, BP-A y BP-B Being

Being – Circulating Bath (Cooling and Heating)

6 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	220 V / 50 Hz (web)
Estabilidad temp	±0.2
Caudal	8L/min
Alimentación	AC220V 50HZ

Especificaciones comunes de la serie

Estabilidad temp	±0.2
Caudal	8L/min
Alimentación	AC220V 50HZ

Versiones y códigos

Modelo	Código	Potencia	Rango temp	Volumen
BP-05L	no publicado	2300W	-10 - 100°C	4.5L
BP-05A	no publicado	2300W	-20 - 100°C	4.5L
BP-05B	no publicado	3150W	-40 - 100°C	4.5L
BP-13L	no publicado	2300W	-10 - 100°C	13L
BP-13A	no publicado	2300W	-20 - 100°C	13L
BP-13B	no publicado	3100W	-40 - 100°C	13L

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz (web).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160