

Baños refrigerados con circulación MP-C y MPG-C Bluepard

Bluepard – Circulating Bath

9 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación 220 V / 50 Hz (web)

Estabilidad temp ± 0.2

Caudal 8L/min

Alimentación 220V 50Hz

Especificaciones comunes de la serie

Estabilidad temp ± 0.2

Caudal 8L/min

Alimentación 220V 50Hz

Versiones y códigos

Modelo	Código	Rango temp	Potencia	Volumen	Dim interior
MP-10C	no publicado	-10~100°C	2300W	4.5L	150×160×150
MP-20C	no publicado	-20~100°C	2300W	4.5L	150×160×150
MP-30C	no publicado	-30~100°C	2800W	4.5L	150×160×150
MP-40C	no publicado	-40~100°C	3150W	4.5L	150×160×150
MP-50C	no publicado	-50~100°C	3100W	4.5L	150×160×150
MPG-10C	no publicado	-10~100°C	2300W	13L	240×170×200
MPG-20C	no publicado	-20~100°C	2300W	13L	240×170×200
MPG-40C	no publicado	-40~100°C	3100W	13L	240×170×200
MPG-50C	no publicado	-50~100°C	3100W	13L	240×170×200

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz (web).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160