

Baños con circulación calefactados MP-H, MPG-100H y MP-501A Bluepard

Bluepard – Circulating Bath

5 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	220 V / 50 Hz (web)
--------------	---------------------

Rango temp	RT+5~100°C
------------	------------

Caudal	8L/min
--------	--------

Potencia	1050W
----------	-------

Alimentación	220V 50Hz
--------------	-----------

Especificaciones comunes de la serie

Rango temp	RT+5~100°C
Caudal	8L/min
Potencia	1050W
Alimentación	220V 50Hz

Versiones y códigos

Modelo	Código	Volumen	Dim interior	Estabilidad temp
MP-5H	no publicado	6.7L	150×160×150	±0.1
MP-13H	no publicado	10.9L	240×170×150	±0.1
MP-19H	no publicado	22.5L	330×300×150	±0.1
MPG-100H	no publicado	14.5L	240×170×200	±0.2
MP-501A	no publicado	14.5L	240×170×200	±0.2

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz (web).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160