# ADP600

Serie ADP600 (ficha genérica de la serie; ver ADP610 a ADP670)
ADP600



Imagen referencial de la serie (fabricante).

| | |
|---|---|
| **Para Chile** | 100-250 V / 50-60 Hz (fuente universal; sirve para 220 V / 50 Hz de Chile; confirmar enchufe) |
| **Temperatura** | Peltier XPC 15-35 °C (20 y 25 fijos) |
| **Longitudes** | hasta 7 (325,365,405,436,546,589,633 nm) según modelo |
| **Longitudes** | 325,365,405,436,546,589,633 nm (según modelo; sin códigos por longitud en el folleto) |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Temperatura** | Peltier XPC 15-35 °C (20 y 25 fijos) |
| **Longitudes** | hasta 7 (325,365,405,436,546,589,633 nm) según modelo |
| **Longitudes** | 325,365,405,436,546,589,633 nm (según modelo; sin códigos por longitud en el folleto) |

## Variantes eléctricas

**Chile:** 100-250 V / 50-60 Hz (fuente universal; sirve para 220 V / 50 Hz de Chile; confirmar enchufe)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Brochure ADP600 2026, 2026-10-02). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek** · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160