ADP650

Polarímetro ADP650 (4 decimales, Peltier XPC, longitudes de onda: 365, 405, 436, 546, 589 nm)
ADP600



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	37-65
Para Chile	100-250 V / 50-60 Hz (fuente universal; sirve para 220 V / 50 Hz de Chile; confirmar enchufe)
Longitudes de onda	365, 405, 436, 546, 589 nm
Rango	±89 °A (de -355 a +355 °A mediante método)
Resolución	0,0001 °A
Exactitud	±0,003 °A (546/589/633 nm), ±0,005 °A (325/365/405/436 nm)
Temperatura	XPC Peltier 15-35 °C, ±0,2 °C (20 y 25 °C preconfiguradas)

Especificaciones

Longitudes de onda	365, 405, 436, 546, 589 nm
Rango	±89 °A (de -355 a +355 °A mediante método)
Resolución	0,0001 °A
Exactitud	±0,003 °A (546/589/633 nm), ±0,005 °A (325/365/405/436 nm)
Temperatura	XPC Peltier 15-35 °C, ±0,2 °C (20 y 25 °C preconfiguradas)
Rango DO	0-3
Tubos	10-200 mm, diámetro 3-8 mm
Pantalla	táctil color 7,4"
Seguridad	RFID para autorización de usuarios
Sensor de temperatura	Hastelloy, apto para muestras con HCl
21 CFR Part 11	sí
Interfaces	3 USB, Ethernet, RS232
Farmacopeas	USP, EP, BP y JP

Variantes eléctricas

Chile: 100-250 V / 50-60 Hz (fuente universal; sirve para 220 V / 50 Hz de Chile; confirmar enchufe)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Brochure ADP600 2026 (specs comunes) + web Xylem (código) + tabla de distribuidor labfriend (longitudes por modelo), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160