B04M

Armario para corrosivos, 15 L, cierre manual
4



Imagen referencial de la serie (catálogo del fabricante).

Código	B04M
Para Chile	no aplica (sin conexión eléctrica)
Cierre puertas	manual
Dimensiones exteriores (alto x ancho x fondo, mm)	559x432x432
Dimensiones interiores (alto x ancho x fondo, mm)	465x345x360
Capacidad de al macenamiento (L)	15
Estantes entregados	1

Especificaciones

Cierre puertas	manual
Dimensiones exteriores (alto x ancho x fondo, mm)	559x432x432
Dimensiones interiores (alto x ancho x fondo, mm)	465x345x360
Capacidad de almacenamiento (L)	15
Estantes entregados	1
Cubeta de retención	integrada (altura 50 mm) con protección HDPE
Volumen de retención (L)	6
Carga máxima por estante (kg)	75
Peso (kg)	26
Norma	NFPA; OSHA; FM 6050
Uso	corrosivos (no muy corrosivos: nítrico, sulfúrico, clorhídrico)
Contenido	2 protecciones HDPE
Nota del catálogo	(1) No apto para ácidos muy corrosivos; conectar a ventilación forzada. Ver gamas 8.A/8.B y V

Variantes eléctricas

Chile: no aplica (sin conexión eléctrica)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (CAT-E-26.2.pdf p.135, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160