# B60S

Armario para corrosivos, 228 L, cierre automático
4



Imagen referencial de la serie (catálogo del fabricante).

| | |
|---|---|
| **Código** | B60S |
| **Para Chile** | no aplica (sin conexión eléctrica) |
| **Cierre puertas** | automático |
| **Dimensiones exteriores (alto x ancho x fondo, mm)** | 1651x864x864 |
| **Dimensiones interiores (alto x ancho x fondo, mm)** | 1560x770x780 |
| **Capacidad de al macenamiento (L)** | 228 |
| **Estantes entregados** | 2 |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Cierre puertas** | automático |
| **Dimensiones exteriores (alto x ancho x fondo, mm)** | 1651x864x864 |
| **Dimensiones interiores (alto x ancho x fondo, mm)** | 1560x770x780 |
| **Capacidad de almacenamiento (L)** | 228 |
| **Estantes entregados** | 2 |
| **Cubeta de retención** | integrada (altura 50 mm) con protección HDPE |
| **Volumen de retención (L)** | 30 |
| **Carga máxima por estante (kg)** | 75 |
| **Peso (kg)** | 151 |
| **Norma** | NFPA; OSHA; FM 6050 |
| **Uso** | corrosivos (no muy corrosivos: nítrico, sulfúrico, clorhídrico) |
| **Contenido** | 3 protecciones HDPE |
| **Nota del catálogo** | (1) No apto para ácidos muy corrosivos; conectar a ventilación forzada. Ver gamas 8.A/8.B y V |

| | |
|---|---|
| **Nota (confirmar con ejecutivo)** | el resto faltaba. |

## Variantes eléctricas

**Chile:** no aplica (sin conexión eléctrica)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (CAT-E-26.2.pdf p.135, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek** · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160