

BT60

Armario bajo mesón combinado bases + tóxicos

6



Imagen referencial de la serie (catálogo del fabricante).

Código	BT60
Para Chile	confirmar 220 V / 50 Hz al cotizar (catálogo no publica la tensión)
Tipo de montaje	bajo mesón
Puertas	batiente con cierre automático y llave
Compartimentos	2
Dimensiones exteriores (alto x ancho x fondo, mm)	670x1100x500
Dimensiones interiores (alto x ancho x fondo, mm)	(2x) 650x530x470

Especificaciones

Tipo de montaje	bajo mesón
Puertas	batiente con cierre automático y llave
Compartimentos	2
Dimensiones exteriores (alto x ancho x fondo, mm)	670x1100x500
Dimensiones interiores (alto x ancho x fondo, mm)	(2x) 650x530x470
Capacidad de almacenamiento (L)	60 (2x 30)
Estantes entregados	2
Cubeta de retención	sí (cubeta acero extraíble 100 mm; PVC en ácidos)
Volumen de retención (L)	56 (2x 28)
Carga máxima por estante (kg)	50
Peso (kg)	60
Norma	ISO 1182 (placas aislantes A1, solo SV50); etiquetado ISO 3864/ISO 7010
Uso	bases + tóxicos

Material	acero 15/10 de doble pared (SV50: acero 12/10 + 20 mm fibra mineral); epoxi amarillo RAL 1023 solventes, azul RAL 5015 ácidos, blanco RAL 9010 bases y tóxicos
Parte eléctrica	ventilador opcional M100/4
Nota (confirmar con ejecutivo)	Dos compartimentos de 30 L.

Variantes eléctricas

Chile: confirmar 220 V / 50 Hz al cotizar (catálogo no publica la tensión)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (CAT-E-26.2.pdf p.146, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160