PURELAB Chorus 1 Complete

Chorus 1 Complete

4 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Tipo	I
Resistividad	18,2 Mohm·cm
TOC	<5 ppb
Bacterias	<0,001 UFC/ml (con filtro punto de uso)
Endotoxinas	<0,001 UE/ml
RNasa	<1 pg/ml

Especificaciones comunes de la serie

Tipo	I
Resistividad	18,2 Mohm·cm
TOC	<5 ppb
Bacterias	<0,001 UFC/ml (con filtro punto de uso)
Endotoxinas	<0,001 UE/ml
RNasa	<1 pg/ml
DNasa	<5 pg/ml
Dispensación	>1,5 l/min
Alimentación	agua potable 4-6 bar (con bomba: succión inundada hasta 2 bar; folleto)
Dimensiones	679x376x353 mm (folleto)

Versiones y códigos

Modelo	Código	Producción	Consumo diario
PURELAB Chorus 1 Complete 10 l/h	PC110COXXM1	10 l/h	1-100 l/día (web)
PURELAB Chorus 1 Complete 10 l/h con bomba de refuerzo	PC110COBPM1	10 l/h | con bomba de refuerzo	1-100 l/día (web)
PURELAB Chorus 1 Complete 20 l/h	PC120COXXM1	20 l/h	10-440 l/día (web; folleto dice hasta 480)
PURELAB Chorus 1 Complete 20 l/h con bomba de refuerzo	PC120COBPM1	20 l/h | con bomba de refuerzo	10-440 l/día (web; folleto dice hasta 480)

Consumibles compatibles

Código	Consumible	Vida útil
LC241	Pack de pretratamiento	6 meses
LC240	Membrana de osmosis inversa	24-36 meses
LC216	Filtro de venteo compuesto	6 meses (Chorus y flex 3+)
LC181	Módulo desgasificador (opcional)	no indicada
LC145	Filtro punto de uso	3 meses
LC210	Lámpara UV Hg	18 meses (Chorus, flex); 12 meses (Quest)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160