

PURELAB Chorus 1

Tipo I, 3 versiones



Imagen del fabricante (referencial).

Tipo	I+/I
Resistividad	18,2 MΩ·cm
Bacterias	<0,001 UFC/ml (con filtro punto de uso)
Endotoxinas	<0,001 UE/ml
RNasa	<1 pg/ml
DNasa	<5 pg/ml

Especificaciones

Tipo	I+/I
Resistividad	18,2 MΩ·cm
Bacterias	<0,001 UFC/ml (con filtro punto de uso)
Endotoxinas	<0,001 UE/ml
RNasa	<1 pg/ml
DNasa	<5 pg/ml
Dispensación	hasta 2,0 l/min (con Halo/Advanced/Flexible/PURELAB Dispenser)
Consumo diario	1-120 l/día
Alimentación	agua pretratada (RO o desionizada), TOC recomendado <50 ppb, 0,07-0,7 bar (folleto)
Dimensiones	435x376x340 mm (folleto)

Versiones y códigos de pedido

Versión	Código	TOC	Poro
Chorus 1 Life Science	PC1LSCXM2	1-3 ppb	<0,01 µm
Chorus 1 Analytical Research	PC1ANRXM2	1-3 ppb	<0,05 µm
Chorus 1 General Science	PC1GSCXM2	3-10 ppb	0,2 µm

Códigos del folleto PURELAB 2019 (LITR40993-03): un ejecutivo de Cromtek confirma el código vigente. «BP» = con bomba de refuerzo.

Consumibles compatibles

Código	Consumible	Vida útil
LC151	Ultrafiltro	12 meses (la web de hoy); el agente anterior decía 24: corregido

Código	Consumible	Vida útil
LC145	Filtro punto de uso	3 meses
LC210	Lámpara UV Hg	18 meses (Chorus, flex); 12 meses (Quest)
LC232	Pack DI Chorus 1 (LC232)	12 meses
LC244	Pack DI Chorus 1 (LC244)	12 meses
LC245	Pack DI Chorus 1 (LC245)	12 meses
LC246	Pack DI Chorus 1 (LC246)	12 meses

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (web es.elgalabwater.com + Folleto gama PURELAB 2019 (LITR40993-03), 2026-10-09). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160