PURELAB Chorus 2

Chorus 2

4 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Tipo	II
Resistividad	1 a >10 Mohm·cm
TOC	<30 ppb
Bacterias	<5 UFC/ml
Alimentación	potable 0,5-2 bar (regulador LA652 si excede); cloro <=0,5 ppm (agente)
Dimensiones	435x376x340 mm (folleto)

Especificaciones comunes de la serie

Tipo	II
Resistividad	1 a >10 Mohm·cm
TOC	<30 ppb
Bacterias	<5 UFC/ml
Alimentación	potable 0,5-2 bar (regulador LA652 si excede); cloro <=0,5 ppm (agente)
Dimensiones	435x376x340 mm (folleto)

Versiones y códigos

Modelo	Código	Producción	Consumo diario
PURELAB Chorus 2 RO/DI 10 l/h	PC210DIXXM3	10 l/h	10-240 l/día
PURELAB Chorus 2 RO/DI 10 l/h con bomba de refuerzo	PC210DIBPM3	10 l/h | con bomba	10-240 l/día
PURELAB Chorus 2 RO/DI 20 l/h	PC220DIXXM3	20 l/h	10-480 l/día
PURELAB Chorus 2 RO/DI 20 l/h con bomba de refuerzo	PC220DIBPM3	20 l/h | con bomba	10-480 l/día

Consumibles compatibles

Código	Consumible	Vida útil
LC241	Pack de pretratamiento	6 meses
LC240	Membrana de osmosis inversa	24-36 meses

Código	Consumible	Vida útil
LC216	Filtro de venteo compuesto	6 meses (Chorus y flex 3+)
LC234	Pack DI Chorus 2	12 meses

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160