PURELAB Chorus 3

Chorus 3

6 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Tipo	III
Rechazo	>95 % inorgánicos
TOC	<50 ppb
Bacterias	<50 UFC/ml
Alimentación	potable 0,5-2 bar (regulador LA652 si excede)
Dimensiones	435x376x340 mm (folleto)

Especificaciones comunes de la serie

Tipo	III
Rechazo	>95 % inorgánicos
TOC	<50 ppb
Bacterias	<50 UFC/ml
Alimentación	potable 0,5-2 bar (regulador LA652 si excede)
Dimensiones	435x376x340 mm (folleto)

Versiones y códigos

Modelo	Código	Producción	Consumo diario
PURELAB Chorus 3 RO 10 l/h	RO310XXM3	10 l/h	10-240 l/día
PURELAB Chorus 3 RO 10 l/h con bomba de refuerzo	RO310BPM3	10 l/h | con bomba	10-240 l/día
PURELAB Chorus 3 RO 20 l/h	RO320XXM3	20 l/h	10-480 l/día
PURELAB Chorus 3 RO 20 l/h con bomba de refuerzo	RO320BPM3	20 l/h | con bomba	10-480 l/día
PURELAB Chorus 3 RO 30 l/h	RO330XXM3	30 l/h	10-720 l/día
PURELAB Chorus 3 RO 30 l/h con bomba de refuerzo	RO330BPM3	30 l/h | con bomba	10-720 l/día

Consumibles compatibles

Código	Consumible	Vida útil
LC241	Pack de pretratamiento	6 meses
LC240	Membrana de osmosis inversa	24-36 meses
LC216	Filtro de venteo compuesto	6 meses (Chorus y flex 3+)
LC181	Módulo desgasificador (opcional)	no indicada

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160