PURELAB flex 1

flex

1 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Tipo	según alimentación (con pack: I, 18,2 Mohm·cm)
Bacterias	<0,1 UFC/ml (con filtro punto de uso) | con pack: uso máx 10 l/día, endotoxinas <0,001 UE/ml
TOC	según alimentación
Alimentación	pretratada (RO, SDI o destilada), máx 1,5 bar
Dimensiones	900-1020x236x374 mm, 10 kg (folleto)

Especificaciones comunes de la serie

Tipo	según alimentación (con pack: I, 18,2 Mohm·cm)
Bacterias	<0,1 UFC/ml (con filtro punto de uso) | con pack: uso máx 10 l/día, endotoxinas <0,001 UE/ml
TOC	según alimentación
Alimentación	pretratada (RO, SDI o destilada), máx 1,5 bar
Dimensiones	900-1020x236x374 mm, 10 kg (folleto)

Versiones y códigos

Modelo	Código
PURELAB flex 1	PF1XXXXM1

Consumibles compatibles

Código	Consumible	Vida útil
LC145	Filtro punto de uso	3 meses
LC134	Filtro punto de uso	3 meses
LC197	Biofiltro	3 meses
LC208	Pack DI flex 1/2	12 meses

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160