PURELAB flex 2

flex

1 versiones · códigos en la tabla de versiones



Tipo	I
Resistividad	18,2 Mohm·cm
Dispensación	hasta 2,0 l/min
PH	neutro
TOC	<5 ppb
Bacterias	<0,001 UFC/ml

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones comunes de la serie

Tipo	I
Resistividad	18,2 Mohm·cm
Dispensación	hasta 2,0 l/min
PH	neutro
TOC	<5 ppb
Bacterias	<0,001 UFC/ml
Endotoxinas	<0,001 UE/ml
RNasa	<1 pg/ml
DNasa	<5 pg/ml
Uso diario	>10 l/día (web)
Alimentación	pretratada, máx 1,5 bar | monitoreo TOC en tiempo real
Dimensiones	900-1020x236x374 mm, 11 kg (folleto)

Versiones y códigos

Modelo	Código
PURELAB flex 2	PF2XXXXM1

Consumibles compatibles

Código	Consumible	Vida útil
LC145	Filtro punto de uso	3 meses
LC197	Biofiltro	3 meses
LC210	Lámpara UV Hg	18 meses (Chorus, flex); 12 meses (Quest)

Código	Consumible	Vida útil
LC208	Pack DI flex 1/2	12 meses

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160