

PURELAB flex 3+

Tipo I, cromatografía iónica



Imagen del fabricante (referencial).

Tipo	I
Resistividad	18,2 MΩ·cm
Dispensación	hasta 2,0 l/min
PH	neutro
TOC	<5 ppb
Bacterias	<0,001 UFC/ml

Especificaciones

Tipo	I
Resistividad	18,2 MΩ·cm
Dispensación	hasta 2,0 l/min
PH	neutro
TOC	<5 ppb
Bacterias	<0,001 UFC/ml
Endotoxinas	<0,001 UE/ml
RNasa	<1 pg/ml
DNasa	<5 pg/ml
Uso diario	máx 10 l/día
Estanque integrado	7 l (sin bombas adicionales)
Código de pedido	no publicado
Vigencia	en la web 2026 (la web mezcla un «flex 5» en una respuesta del FAQ: confirmar)

Consumibles compatibles

Código	Consumible	Vida útil
LC216	Filtro de venteo compuesto	6 meses (Chorus y flex 3+); 12 meses según folleto en flex 3
LC145	Filtro punto de uso	3 meses
LC134	Filtro punto de uso LC134	3 meses
LC197	Biofiltro	3 meses

Código	Consumible	Vida útil
LC210	Lámpara UV Hg	18 meses (Chorus, flex); 12 meses (Quest)
LC214	Pack DI flex 3	6 meses
LC143	Membrana RO flex 3+	24 meses

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (web es.elgalabwater.com (2026-10-09), 2026-10-09). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160