

Densidad aparente y compactada

Aparato de densidad aparente y compactada



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Para Chile	No publicado por el fabricante; versión 220 V / 50 Hz por confirmar
Estaciones	2 (métodos USP I y USP II; una o dos probetas)
Material	polvos, gránulos y productos similares
Gabinete	acústico, acero carbono 1020, espuma absorbente de ruido de 35 mm
Puerta	frontal con visor de vidrio
Normas	USP 616; Ph. Eur.; DIN ISO EN 787/11

Especificaciones

Estaciones	2 (métodos USP I y USP II; una o dos probetas)
Material	polvos, gránulos y productos similares
Gabinete	acústico, acero carbono 1020, espuma absorbente de ruido de 35 mm
Puerta	frontal con visor de vidrio
Normas	USP 616; Ph. Eur.; DIN ISO EN 787/11
Aplicaciones	polvo metálico (ASTM B527 / ISO 3953); catalizadores (ASTM D4164, D4781); pigmentos (ISO 787-11); café instantáneo (ISO 8460); leche en polvo (ISO 8967); óxido de uranio en polvo (ISO 9161)

Variantes eléctricas

Chile: No publicado por el fabricante; versión 220 V / 50 Hz por confirmar

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (ethik.com.br (página de producto, navegador), 2026-10-08). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Algunos datos técnicos de este modelo están en verificación con el fabricante; el ejecutivo de Cromtek los confirmará al cotizar.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160