# EST.420

Estufa con circulación y renovación de aire EST.420 420-3D

Imagen referencial de la serie (fabricante).

| | |
|---|---|
| **Código** | 420-3D |
| **Para Chile** | Versión 220 V / 50 Hz por confirmar (el fabricante publica 220 V / 60 Hz) |
| **Rango de temperatura** | ambiente +15 °C a 200 °C |
| **Tensión (fabricante)** | 127V o 220V |
| **Frecuencia (fabricante)** | 60 Hz |
| **Sensor** | SENSOR PT 100 L Ø4,7X I. 230MM X H 155MM 300°C INOX C/ RABICHO 1,0M |
| **Base de apoyo** | Rodizio |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Rango de temperatura** | ambiente +15 °C a 200 °C |
| **Tensión (fabricante)** | 127V o 220V |
| **Frecuencia (fabricante)** | 60 Hz |
| **Sensor** | SENSOR PT 100 L Ø4,7X I. 230MM X H 155MM 300°C INOX C/ RABICHO 1,0M |
| **Base de apoyo** | Rodizio |
| **Opcionales** | Bandejas Sobressalentes, Qualificação QI, QO e QD. |
| **Certificado** | Certificado de calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração), para temperatura |

## Variantes eléctricas

**Chile:** Versión 220 V / 50 Hz por confirmar (el fabricante publica 220 V / 60 Hz)

Algunos datos técnicos de este modelo están en verificación con el fabricante; el ejecutivo de Cromtek los confirmará al cotizar.

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (ethik.com.br (API WooCommerce + página de producto), 2026-10-05). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek** · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160