

EST.430.TS

Estufa de esterilización y secado (despirogenización) EST.430.TS 430-5TS



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	430-5TS
Para Chile	Versión 220 V / 50 Hz por confirmar (el fabricante publica 220 V / 60 Hz)
Capacidad	150 L
Rango de temperatura	ambiente +15 °C a 200 °C
Tensión (fabricante)	127V o 220V
Frecuencia (fabricante)	60 Hz
Sensor	SENSOR PT 100 L Ø4,7X I. 230MM X H 155MM 300°C INOX C/ RABICHO 1,0M

Especificaciones

Capacidad	150 L
Rango de temperatura	ambiente +15 °C a 200 °C
Tensión (fabricante)	127V o 220V
Frecuencia (fabricante)	60 Hz
Sensor	SENSOR PT 100 L Ø4,7X I. 230MM X H 155MM 300°C INOX C/ RABICHO 1,0M
Base de apoyo	Rodizio
Opcionales	Bandejas Sobressalentes, Qualificação QI, QO e QD.
Certificado	Certificado de calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração), para temperatura
Normas	Farmacopeia Brasileira (despirogenización)

Variantes eléctricas

Chile: Versión 220 V / 50 Hz por confirmar (el fabricante publica 220 V / 60 Hz)

Algunos datos técnicos de este modelo están en verificación con el fabricante; el ejecutivo de Cromtek los confirmará al cotizar.

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (ethik.com.br (API WooCommerce + página de producto), 2026-10-05). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160