

SHK.530

Incubadora shaker de mesa con refrigeración SHK.530 530-D




Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	530-D
Para Chile	220 V / 50-60 Hz (según el fabricante)
Velocidad (rpm)	20 a 220 rpm
Dimensiones externas	L530XP760XA600mm
Potencia (220 V)	960 W
Corriente (220 V)	4,319 A
Tensión (fabricante)	127V o 220V

Especificaciones

Velocidad (rpm)	20 a 220 rpm
Dimensiones externas	L530XP760XA600mm
Potencia (220 V)	960 W
Corriente (220 V)	4,319 A
Tensión (fabricante)	127V o 220V
Frecuencia (fabricante)	50/60 Hz
Base de apoyo	Pés niveladores
Opcionales	Serviço de Qualificação QI, QO e QD Garras para frascos conforme a necessidade do cliente:- 12 Garras Aço Inox para Erlenmeyer 125 ml- 12 Garras Aço Inox para Erlenmeyer 250 ml- 09 Garras Aço Inox para Erlenmeyer 500 ml- 04 Garras Aço Inox para Erlenmeyer 1000 ml

Variantes eléctricas

Chile: 220 V / 50-60 Hz (según el fabricante)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (ethik.com.br (API WooCommerce + página de producto), 2026-10-05). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160