

GA-6

GilSonic AutoSiever (tamizadora sónica para tamices de 3 in)
Tamizadoras sónicas GilSonic



Imagen referencial del fabricante.

Código	GA-6
Alimentación	GA-6 120/230 V / 50-60 Hz seleccionable
Tamices Ø	3 in (76 mm)
Capacidad	7 tamices acrílicos ASTM E11 o 3 electroformados ASTM E161, con fondo
Rango	850 µm a 5 µm (No.20 a 5 µm)
Principio	pulsos sónicos 3600 por min + golpeteo horizontal y vertical programable
Muestra	hasta 20 g (No.20); 10 g o menos bajo 38 µm; 1 g a 5 µm

Especificaciones

Tamices Ø	3 in (76 mm)
Capacidad	7 tamices acrílicos ASTM E11 o 3 electroformados ASTM E161, con fondo
Rango	850 µm a 5 µm (No.20 a 5 µm)
Principio	pulsos sónicos 3600 por min + golpeteo horizontal y vertical programable
Muestra	hasta 20 g (No.20); 10 g o menos bajo 38 µm; 1 g a 5 µm
Temporizador	hasta 99 min 59 s, 10 programas
Dim	254 x 254 x 508 mm
Peso	17,7 kg

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: GA-6 120/230 V / 50-60 Hz seleccionable.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160