

SS-36

Tamizadora electromagnética W.S. Tyler Ro-Tap E para tamices de 12 in (300 mm)

Ro-Tap E W.S. Tyler (electromagnética)



Imagen referencial del fabricante.

Código	SS-36
Alimentación	SS-36 110 V / 60 Hz o 220 V / 50 Hz (autoajustable)
Tamices Ø	12 in / 300 mm
Capacidad	7 altura completa, 10 de media altura o 9 de altura intermedia, con fondo
Marca	W.S. Tyler Ro-Tap E (revendido por Gilson)
Movimiento	vibratorio electromagnético 3D, amplitud constante
Rango	2,0 mm a 20 µm (No.10 a No.635)

Especificaciones

Tamices Ø	12 in / 300 mm
Capacidad	7 altura completa, 10 de media altura o 9 de altura intermedia, con fondo
Marca	W.S. Tyler Ro-Tap E (revendido por Gilson)
Movimiento	vibratorio electromagnético 3D, amplitud constante
Rango	2,0 mm a 20 µm (No.10 a No.635)
Temporizador	hasta 99 min
Control	digital
Panel	control digital separado, montable a distancia
Peso envío	54,89 kg

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: SS-36 110 V / 60 Hz o 220 V / 50 Hz (autoajustable).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160