

A670

Refractómetro digital automático A670
Refractómetros



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	A670
Para Chile	adaptador 110-240 V, 45 W; frecuencia: confirmar
Rango nD	1,30000-1,70000
Error nD	±0,0001
Resolución nD	0,00001 (0,0001 opcional)
Rango Brix	0-100 %
Error Brix	±0,1 %

Especificaciones

Rango nD	1,30000-1,70000
Error nD	±0,0001
Resolución nD	0,00001 (0,0001 opcional)
Rango Brix	0-100 %
Error Brix	±0,1 %
Resolución Brix	0,01 % (0,1 % opcional)
Control temperatura	Peltier, rango de control 5-80 °C, exactitud ±0,02 °C
Medición temperatura	0-100 °C
Interfaz	RS232 / USB / SD / U disk / Ethernet / Wi-Fi
Pantalla	7" táctil TFT (Android)
Memoria	4 GB
Prisma	zafiro
21 CFR Part 11	sí según folleto («Full compliance with FDA 21CFR part.11», texto común A630/A670; confirmar por modelo)
Nube	el texto web indica servicio en la nube para el A670 (confirmar)
Alimentación	adaptador 110-240 V, 45 W (folleto: 15 V, 7,0 A; la web dice 12 V, 10 A; frecuencia: confirmar)
Peso	5 kg
Dimensiones	365 x 300 x 150 mm

Variantes eléctricas

Chile: adaptador 110-240 V, 45 W; frecuencia: confirmar

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (hanonlab.com (ficha de producto, pestaña Technical Parameter) + folleto del fabricante, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160