

# MP360

Medidor de punto de fusión por deslizamiento MP360 (grasas y ceras)  
Medidores de punto de fusión



Imagen referencial de la serie (fabricante).

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                 | MP360                                                                                              |
| <b>Para Chile</b>             | OK: 100-240 VAC, 50/60 Hz                                                                          |
| <b>Principio</b>              | punto de fusión por deslizamiento (slip) para grasas, ceras y sustancias no cristalinas, con video |
| <b>Rango temperatura</b>      | ambiente - 100 °C                                                                                  |
| <b>Resolución temperatura</b> | 0,1 °C                                                                                             |
| <b>Repetición temperatura</b> | 0,2 °C (a 0,20 °C/min)                                                                             |
| <b>Exactitud temperatura</b>  | ±0,3 °C                                                                                            |

## Especificaciones

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Principio</b>               | punto de fusión por deslizamiento (slip) para grasas, ceras y sustancias no cristalinas, con video |
| <b>Rango temperatura</b>       | ambiente - 100 °C                                                                                  |
| <b>Resolución temperatura</b>  | 0,1 °C                                                                                             |
| <b>Repetición temperatura</b>  | 0,2 °C (a 0,20 °C/min)                                                                             |
| <b>Exactitud temperatura</b>   | ±0,3 °C                                                                                            |
| <b>Velocidad calentamiento</b> | 0,1-20 °C                                                                                          |
| <b>Capilar</b>                 | DI 0,9-1,1 mm; pared 0,10-0,15 mm                                                                  |
| <b>Capacidad</b>               | 3 capilares por tanda                                                                              |
| <b>Cámara</b>                  | 720P HD, aumento óptico 8x                                                                         |
| <b>Pantalla</b>                | 8" táctil                                                                                          |
| <b>Modos</b>                   | manual y automático; reproducción de video                                                         |
| <b>Interfaz bano externo</b>   | sí (conexión a baño recirculante externo)                                                          |
| <b>Memoria</b>                 | atlas 32 GB; video hasta 10000 min                                                                 |
| <b>Calibración</b>             | multipunto                                                                                         |
| <b>21 CFR Part 11</b>          | cumple                                                                                             |
| <b>Cuentas usuario</b>         | sí                                                                                                 |
| <b>Puertos</b>                 | USB x3, RS232, Wi-Fi, RJ45                                                                         |
| <b>Impresoras opcionales</b>   | térmica, láser (la web suma inalámbrica; el folleto no)                                            |
| <b>Informes</b>                | PDF o Excel                                                                                        |
| <b>Alimentación</b>            | 100-240 VAC, 50/60 Hz                                                                              |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Potencia</b>          | 120 W                    |
| <b>Dimensiones</b>       | 305 x 220 x 230 mm       |
| <b>Baño recirculante</b> | no incluido (otra línea) |

### Variantes eléctricas

**Chile:** OK: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (hanonlab.com (ficha de producto, pestaña Technical Parameter, 2026-10-08) + folleto del fabricante (leído el 2026-10-08), 2026-10-08). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek** · [www.cromtek.cl](http://www.cromtek.cl) · [contacto@cromtek.cl](mailto:contacto@cromtek.cl) · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160