

SH420F

Digestor Kjeldahl de grafito SH420F
Sistemas de digestión Kjeldhal



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	SH420F
Para Chile	220 V AC $\pm 10\%$ / 50-60 Hz (folleto); 50 Hz (web)
Posiciones	20 (20 muestras a la vez)
Tubo digestión	300 mL
Muestras por tanda	20
Calentamiento	infrarrojo + conducción por grafito de alta pureza, aislación por ducto de aire
Temperatura	ambiente +5 hasta 450 °C, exactitud ± 1 °C (tabla del folleto); 400 °C en 25 minutos

Especificaciones

Posiciones	20 (20 muestras a la vez)
Tubo digestión	300 mL
Muestras por tanda	20
Calentamiento	infrarrojo + conducción por grafito de alta pureza, aislación por ducto de aire
Temperatura	ambiente +5 hasta 450 °C, exactitud ± 1 °C (tabla del folleto); 400 °C en 25 minutos
Programas	20 programas según folleto; la web dice hasta 500 programas de hasta 25 segmentos (confirmar)
Recubrimiento	Teflón
Protecciones	sobretensión, sobrecorriente, sobretemperatura
Colector	WD03 de serie
Scrubber compatible	S402
Pantalla	LCD color 5,7" según folleto (la web dice 5,6")
Potencia	3600 W
Dimensiones	515 x 458 x 730 mm
Peso	40 kg
Compatible con	destilador K1100F (tubo $\phi 42$ mm)

Variantes eléctricas

Chile: 220 V AC $\pm 10\%$ / 50-60 Hz (folleto); 50 Hz (web)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (hanonlab.com (ficha de producto, pestaña Technical Parameter) + folleto del fabricante, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160