

SH520

Digestor Kjeldahl automático SH520
Sistemas de digestión Kjeldhal



Código	SH520
Para Chile	220 V AC $\pm 10\%$ / 50 ± 1 Hz
Posiciones	20
Tubo digestión	300 mL
Temperatura	ambiente +5 hasta 450 °C, exactitud ± 1 °C
Calentamiento	tubo calefactor eléctrico, aluminio de agujero profundo, control PID difuso
Elevacion	sí, automática (sube y baja el rack con el programa)

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones

Posiciones	20
Tubo digestión	300 mL
Temperatura	ambiente +5 hasta 450 °C, exactitud ± 1 °C
Calentamiento	tubo calefactor eléctrico, aluminio de agujero profundo, control PID difuso
Elevacion	sí, automática (sube y baja el rack con el programa)
Colector	WD03 (tapón PFA, bomba de chorro de agua)
Scrubber	opcional (S403; el equipo lo comanda)
Automatización	Android; comanda elevación y scrubber a la vez
Programas	más de 20 preinstalados, más de 500 personalizables
Memoria	8 GB
Interfaz	WiFi y USB
21 CFR Part 11	sí (folleto)
Potencia	2950 W
Dimensiones	305 x 590 x 151 mm
Peso	21 kg

Variantes eléctricas

Chile: 220 V AC $\pm 10\%$ / 50 ± 1 Hz

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (hanonlab.com (ficha de producto, pestaña Technical Parameter) + folleto del fabricante, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160