

BM30PM

Microscopio biológico serie BM30P
Polarizados



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	BM30PM
Para Chile	220 V / 50 Hz (la web no declara voltaje: confirmar)
Cabezal	Monocular 45°
Uso declarado	"ideal instrument in geology, petroleum, coal, chemicals and physic fields"
Oculares	WF10X/18 con retícula en cruz
Objetivos	"Strain free achromatic objective 4X, 10X, 40X" (NA no está en la página); 60x opcional
Aumento máx. (calc.)	400x (600x con 60x opcional)

Especificaciones

Cabezal	Monocular 45°
Uso declarado	"ideal instrument in geology, petroleum, coal, chemicals and physic fields"
Oculares	WF10X/18 con retícula en cruz
Objetivos	"Strain free achromatic objective 4X, 10X, 40X" (NA no está en la página); 60x opcional
Aumento máx. (calc.)	400x (600x con 60x opcional)
Revólver	Cuádruple
Platina	Giratoria Ø135mm, 360°, graduación 1°, vernier 6'
Analizador / polarizador	Analizador giratorio 0°-90°; polarizador deslizante sobre el colector
Lente de Bertrand	Deslizante in/out
Compensadores	λ (primer orden rojo), $1/4\lambda$, cuña de cuarzo
Condensador	Abbe NA1.25 con iris y filtro
Enfoque	Coaxial, rango 28mm, división 0.002mm
Iluminación	Halógena 6V/20W, brillo ajustable
Opcionales	M5101001 ocular WF10X/18 con cruz · M5101002 objetivo strain free 60x · M5101003 C mount 1X · M5101004 C mount 0.5X

Variantes eléctricas

Chile: 220 V / 50 Hz (la web no declara voltaje: confirmar)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (web nbicoe.com leída 2026-09-29 (extracto en la carpeta de la línea), 2026-09-29). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160