BM36BN

Microscopio biológico serie BM36
Biológicos

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	BM36BN
Para Chile	220 V / 50 Hz (la web no declara voltaje: confirmar)
Sistema óptico	●
Cabezal	Binocular
Objetivos	Plan acromáticos 4X, 10X, 40X, 100X oil
Oculares	"WF Plan PL10X/18mm" (par); opc. 16x/20x/retícula/puntero
Revólver	Cuádruple (opc. quíntuple M11BM36010)

Especificaciones

Sistema óptico	●
Cabezal	Binocular
Objetivos	Plan acromáticos 4X, 10X, 40X, 100X oil
Oculares	"WF Plan PL10X/18mm" (par); opc. 16x/20x/retícula/puntero
Revólver	Cuádruple (opc. quíntuple M11BM36010)
Aumento máx. (calc.)	1000x (2000x con WF20x opcional)
Platina	155×142mm mecánica, recorrido 76×50mm, precisión 0.1mm
Enfoque	Coaxial grueso/fino, rango 25mm, precisión 0.002mm
Condensador	NA 1.25 Abbe con diafragma iris
Iluminación	"3W LED, center presetting, intensity adjustable, external wide voltage AC adapter, 100V-240V_AC50/60Hz input"
Filtros	Azul/amarillo/verde
Fase / campo oscuro	Texto: "Newly designed accessories for simple polarization, phase contrast, dark field and Epi-Fluorescence are available." En la lista de opcionales sólo figura el set polarizador simple (sin códigos de fase/campo oscuro)
Opcionales (M11BM36001-024)	Cabezales mono/bino/trino; oculares WF10x/18 (normal, micrómetro, puntero), WF16x/15, WF20x/10; revólver 4/5; objetivos acromáticos y plan acromáticos 4/10/40/100x; condensador Abbe NA1.25; polarizador simple (M11BM36020); C-mount 0.35x (021), 0.5x (022), 0.75x (023); "Rechargeable device" (024)
Cámara	no incluida (sólo C-mount opcional)

Variantes eléctricas

Chile: 220 V / 50 Hz (la web no declara voltaje: confirmar)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (web nbicoe.com leída 2026-09-29 (extracto en la carpeta de la línea), 2026-09-29). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160