

BM45P

BM45P

Polarizados



Para Chile	100-240V (cubre 220 V; frecuencia 50 Hz: confirmar)
Modelos	BM45PLB (binocular), BM45PLT (trinocular)
Cabezal	Seidentopf binocular inclinado 30°, rotatable 360°; trinocular 30° rotatable 360°
Distancia interpupilar	50-75mm
Ajuste dióptrico	±5 en ambos tubos
Objetivo 4x	NA 0.10, distancia de trabajo 15.09mm

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones

Modelos	BM45PLB (binocular), BM45PLT (trinocular)
Cabezal	Seidentopf binocular inclinado 30°, rotatable 360°; trinocular 30° rotatable 360°
Distancia interpupilar	50-75mm
Ajuste dióptrico	±5 en ambos tubos
Objetivo 4x	NA 0.10, distancia de trabajo 15.09mm
Objetivo 10x	NA 0.25, distancia de trabajo 1.52mm
Objetivo 40x	NA 0.65, distancia de trabajo 0.38mm
Platina	diámetro 160mm, rotatable 360°, graduada en incrementos 1°
Condensador	Abbe NA 1.25
Iluminación	lámpara halógena 6V/20W o LED 3W
Voltaje	100-240V
Enfoque	coaxial grueso/fino, rango 28mm por rotación
División fina	0.002mm
Polarizador	360° rotatable, marcas en 0°, 90°, 180°, 270°
Analizador	360° rotatable, incrementos 2°
BM45PLT distribución de luz	80:20
Compensadores	Gypsum 1λ (λ = 551nm); Mica 1/4λ (λ = 147.3nm); Cuarzo Wedge (12X28mm)

Variantes eléctricas

Chile: 100-240V (cubre 220 V; frecuencia 50 Hz: confirmar)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (web nbicoe.com página de la familia, leída 2026-10-07 (WebFetch), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160