

HCO4K-16A

Cámara serie HCO4K
Cámaras



Código	HCO4K-16A
Para Chile	220 V / 50 Hz (la web no declara voltaje: confirmar)
Sensor & tamaño (mm)	4K / Sony IMX183 (C), 1/1.06" (13.06×7.27)
Píxel (µm)	2.4×2.4
FPS / resolución	30@3840×2160 (HDMI); 30@1920×1080 (HDMI); 30@3840×2160 (WiFi, GE)
Exposición	0.04ms~2000ms
Serie	HCO4K

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones

Sensor & tamaño (mm)	4K / Sony IMX183 (C), 1/1.06" (13.06×7.27)
Píxel (µm)	2.4×2.4
FPS / resolución	30@3840×2160 (HDMI); 30@1920×1080 (HDMI); 30@3840×2160 (WiFi, GE)
Exposición	0.04ms~2000ms
Serie	HCO4K
Interfaz	USB3.0
Montura	C-mount
Sensor	"SONY Exmor CMOS sensor"
Color/mono	Todos los modelos de la tabla marcados "(C)" = color. La página menciona "for Monochromatic Camera, AR Is Used" pero no lista modelos mono.
Enfriamiento	Natural (no refrigerada)
Rango espectral	380-650nm (with IR-filter)
Balance de blancos	ROI White Balance / Manual Temp-Tint Adjustment
Software	ImageView
SDK	Windows/Linux/macOS/Android Multiple Platform SDK
SO	Windows XP/Vista/7/8/10 (32 y 64 bit), OS X, Linux
Requisitos PC	CPU Intel Core2 2.8GHz+, 2GB RAM mínimo
Alimentación	DC 5V vía puerto USB
Temperatura de operación	-10°C a 50°C
Salida	A PC por USB3.0 (salida HDMI a monitor: no está en la página)

Uso indicado

"bright field light environment and microscope image capture and analysis"

Variantes eléctricas

Chile: 220 V / 50 Hz (la web no declara voltaje: confirmar)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (web nbicoe.com hco4k-series-4k-hdmi-wifi-digital-cameras/ (leída 2026-10-10), 2026-10-10). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160