

Hemera.FL

Microscopio de fluorescencia Hemera.FL

Fluorescencia



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Para Chile	Fuente interna 100-240V (cubre 220 V / 50 Hz)
Variantes	"Hemera Series" y "Hemera-Auto Series" (motorizada). No hay nombre "E20FL"
Fuente de fluorescencia	Mercurio: "6-position rotating attachment with 100W mercury vapor light source"
Filtros	Torreta de 6 posiciones; excitación "blue, green, violet and ultra-violet" (B, G, V, U). Longitudes de onda: no está en la página
Luz transmitida	Sí: halógena 100W de serie; opcional LED 3W
Objetivos (serie)	Plan acromáticos 4x/0.10, 10x/0.25, 20x/0.40, S40x/0.65, S100x/1.25 aceite

Especificaciones

Variantes	"Hemera Series" y "Hemera-Auto Series" (motorizada). No hay nombre "E20FL"
Fuente de fluorescencia	Mercurio: "6-position rotating attachment with 100W mercury vapor light source"
Filtros	Torreta de 6 posiciones; excitación "blue, green, violet and ultra-violet" (B, G, V, U). Longitudes de onda: no está en la página
Luz transmitida	Sí: halógena 100W de serie; opcional LED 3W
Objetivos (serie)	Plan acromáticos 4x/0.10, 10x/0.25, 20x/0.40, S40x/0.65, S100x/1.25 aceite
Objetivos (opcional)	Plan fluorescencia (mismos aumentos); plan semi-apocromáticos 4x/0.13, 10x/0.30, 20x/0.50, S40x/0.75, S100x/1.30 aceite
Oculares	SWF 10x/25mm
Cabezal	Trinocular Siedentopf 30°, divisor 100:0/80:20/0:100
Puerto cámara	C-mount 1x; adaptadores 0.35x, 0.50x, 0.63x
Platina	190x152mm, recorrido 78x32mm
Enfoque	Coaxial macro/micro, precisión 1µm
Voltaje	Fuente interna 100-240V
Código interno Cromtek	ICOEHMERAE20FL (confirmar equivalente: nombre no figura en la web)

Variantes eléctricas

Chile: Fuente interna 100-240V (cubre 220 V / 50 Hz)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (web nbicoe.com leída 2026-09-29 (extracto en la carpeta de la línea), 2026-09-29). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160