

HemeraML (investigación)

HemeraML (investigación)
Metalúrgicos y digitales



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Para Chile	100-240V AC (cubre 220 V; frecuencia 50 Hz: confirmar)
Modelos	HemeraML.R, HemeraML.TR, Hemera.AR, Hemera.ATR
Oculares	Super Wide Field (SWF) 10x/25mm
Oculares	Extended Wide Field (EWF) 10x/22mm (opcional)
Oculares	Wide Field (WF) 12.5x, 15x, 20x (opcionales)
Objetivos (45mm parfocal, M26 rosca)	Plan Semi-Apochromatic 2x/0.06: WD 7.5mm

Especificaciones

Modelos	HemeraML.R, HemeraML.TR, Hemera.AR, Hemera.ATR
Oculares	Super Wide Field (SWF) 10x/25mm
Oculares	Extended Wide Field (EWF) 10x/22mm (opcional)
Oculares	Wide Field (WF) 12.5x, 15x, 20x (opcionales)
Objetivos (45mm parfocal, M26 rosca)	Plan Semi-Apochromatic 2x/0.06: WD 7.5mm
Objetivos	Plan Semi-Apochromatic 5x/0.15: WD 20mm
Objetivos	Plan Semi-Apochromatic 10x/0.30: WD 11mm
Objetivos	Plan Semi-Apochromatic 20x/0.45: WD 3.1mm
Objetivos	Plan Apochromatic 50x/0.80: WD 1mm
Objetivos	Plan Apochromatic 100x/0.90: WD 1mm
Iluminación reflejada	100W halógeno 24V
Iluminación transmitida	100W halógeno (modelos TR/ATR)
Alimentación	100-240V AC
Iluminación	LED opcional
Platina	215x170mm con mecánica integrada 105x105mm
Enfoque	Precisión 1µm, viaje aproximado 35mm

Variantes eléctricas

Chile: 100-240V AC (cubre 220 V; frecuencia 50 Hz: confirmar)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (web nbicoe.com página de la familia, leída 2026-10-07 (WebFetch), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160