

IE6000

IE6000 Series Inverted Laboratory Level Microscopes
Invertidos



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Para Chile	confirmar
Óptica	infinito (sistema OTICS, corrección cromática)
Trayecto óptico	tres canales: observación, fotografía y video simultáneos; canal fotográfico inclinado 7°
Iluminación	12V/50W o LED 5W (sistema Köhler); apagado automático tras 10 min sin presencia (sensor infrarrojo)
Contraste de fase	condensador de torreta; objetivos de fase 4X/10X/20X/40X disponibles
Fluorescencia opcional	lámpara de mercurio 100W o LED 5W; hasta 4 juegos de filtros

Especificaciones

Óptica	infinito (sistema OTICS, corrección cromática)
Trayecto óptico	tres canales: observación, fotografía y video simultáneos; canal fotográfico inclinado 7°
Iluminación	12V/50W o LED 5W (sistema Köhler); apagado automático tras 10 min sin presencia (sensor infrarrojo)
Contraste de fase	condensador de torreta; objetivos de fase 4X/10X/20X/40X disponibles
Fluorescencia opcional	lámpara de mercurio 100W o LED 5W; hasta 4 juegos de filtros
Platinas	varios soportes a elegir
Nota	la tabla de especificaciones no está publicada como texto

Variantes eléctricas

Chile: confirmar

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (web nbicoe.com ie5800-series-inverted-laboratory-level-microscopes/ (leída 2026-10-10), 2026-10-10). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160