

MS20

Estereomicroscopio MS20
Estéreo



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Para Chile	220 V / 50 Hz (la web no declara voltaje: confirmar)
Modelo	MS20B-CL2 (significado de "CL2": no está en la página)
Cabezal	"Binocular heads, 360° rotating and 45° inclined, with diopter adjustment"; interpupilar 54-76 mm
Objetivos	"2x/4x objectives. (1x/2x, 1x/3x objectives are optional). Working distance: 100mm."
Aumento	"Standard magnification: 20x/40x (can be extended to 10x/80x)"
Oculares	"A pair of WF10x/20 mm"

Especificaciones

Modelo	MS20B-CL2 (significado de "CL2": no está en la página)
Cabezal	"Binocular heads, 360° rotating and 45° inclined, with diopter adjustment"; interpupilar 54-76 mm
Objetivos	"2x/4x objectives. (1x/2x, 1x/3x objectives are optional). Working distance: 100mm."
Aumento	"Standard magnification: 20x/40x (can be extended to 10x/80x)"
Oculares	"A pair of WF10x/20 mm"
Iluminación	Iluminador doble incidente + transmitida, dos LED, brillo ajustable
Estativo / platina	Disco transparente, placa blanca/negra, pinzas; enfoque cremallera y piñón, perillas a ambos lados
Alimentación	"100-240V, 50/60Hz", adaptador AC externo; "The rechargeable function is optional"
Código interno Cromtek	ICOEMS20BCL20

Variantes eléctricas

Chile: 220 V / 50 Hz (la web no declara voltaje: confirmar)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (web nbicoe.com leída 2026-09-29 (extracto en la carpeta de la línea), 2026-09-29). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160