

OXEYE10

OXEYE10 Eyepieceless Stereo Microscope
Estéreo



Para Chile	AC 100~240V, 50/60Hz (cubre 220 V / 50 Hz)
Modelo	OXEYE10
Aumentos	4x, 8x, 12x, 16x, 20x
Objetivos opcionales	2x, 4x, 6x, 8x, 10x, 15x, 6x(SL)
Distancia de trabajo (mm)	2x: 208; 4x: 98; 6x: 80; 8x: 58; 10x: 46; 15x: 50; 6x(SL): 115
Campo de visión (mm)	2x: 68; 4x: 34; 6x: 22.7; 8x: 17; 10x: 13.6; 15x: 9.1; 6x(SL): 22.7

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones

Modelo	OXEYE10
Aumentos	4x, 8x, 12x, 16x, 20x
Objetivos opcionales	2x, 4x, 6x, 8x, 10x, 15x, 6x(SL)
Distancia de trabajo (mm)	2x: 208; 4x: 98; 6x: 80; 8x: 58; 10x: 46; 15x: 50; 6x(SL): 115
Campo de visión (mm)	2x: 68; 4x: 34; 6x: 22.7; 8x: 17; 10x: 13.6; 15x: 9.1; 6x(SL): 22.7
Lente de visualización	Hasta 7x13 cm
Iluminación	Dos luces LED separadas (42 LEDs), ajustables, libres de sombras
Voltaje	AC 100~240V, 50/60Hz
Salida de energía	DC 12V, 0.14A
Diseño	Sin oculares (eyepieceless)
SopORTE	Brazo flexible ajustable

Variantes eléctricas

Chile: AC 100~240V, 50/60Hz (cubre 220 V / 50 Hz)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (web nbicoe.com página de la familia, leída 2026-10-07 (WebFetch), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160