

UOCCD Series C-mount USB2.0 CCD Camera

UOCCD Series C-mount USB2.0 CCD Camera
Cámaras



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Para Chile	DC 5V USB (confirmar adaptador 220 V / 50 Hz)
UOCCD052A	sensor ICX655AQ(C), 2/3" (8.44×7.07mm), píxel 3.45×3.45 μm, 4.3@2448×2050; 10.5@960×720, exposición 0.22ms~60s
UOCCD051A	sensor ICX452AQ(C), 1/1.8" (7.19×5.39mm), píxel 2.775×2.775 μm, 4@2592×1944; 35@560×420, binning 1×1, 2×2
UOCCD-50A	sensor ICX282AQ(C), 2/3" (8.70×6.53mm), píxel 3.4×3.4 μm
UOCCD031B	sensor ICX252AQ(C), 1/1.8" (7.06×5.30mm)
UOCCD020A	sensor ICX274AQ(C), 1/1.8" (7.04×5.28mm)

Especificaciones

UOCCD052A	sensor ICX655AQ(C), 2/3" (8.44×7.07mm), píxel 3.45×3.45 μm, 4.3@2448×2050; 10.5@960×720, exposición 0.22ms~60s
UOCCD051A	sensor ICX452AQ(C), 1/1.8" (7.19×5.39mm), píxel 2.775×2.775 μm, 4@2592×1944; 35@560×420, binning 1×1, 2×2
UOCCD-50A	sensor ICX282AQ(C), 2/3" (8.70×6.53mm), píxel 3.4×3.4 μm
UOCCD031B	sensor ICX252AQ(C), 1/1.8" (7.06×5.30mm)
UOCCD020A	sensor ICX274AQ(C), 1/1.8" (7.04×5.28mm)
UOCCD014A/014B	sensor ICX205AK(C), 1/2" (6.32×4.76mm)
UOCCD008A	sensor ICX204AK(C), 1/3" (4.76×3.57mm)
Interfaz	USB2.0
Rango espectral	380-650nm (con filtro IR-Cut)
Balance de blanco	ROI White Balance / Manual Temp-Tint
SDK	Windows/Linux/macOS/Android Multiple Platform SDK
Grabación	Still Picture and Movie
Temperatura operativa	-10°C ~ 50°C
Temperatura almacenamiento	-20°C ~ 60°C
Humedad operativa	30~80%RH
Alimentación	DC 5V USB

Sistemas operativos	Windows XP/Vista/7/8/10 (32 & 64 bit), OS X, Linux
CPU mínima	Intel Core2 2.8GHz
Memoria	2GB mínimo

Variantes eléctricas

Chile: DC 5V USB (confirmar adaptador 220 V / 50 Hz)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (web nbicoe.com página de la familia, leída 2026-10-07 (WebFetch), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160