

ZX47T-DS1

ZX47T-DS1 with L-100A-2 Double-arm goose neck light & polarization with HCO4K-8A Digital Camera (paquete)

Estéreo



Para Chile	confirmar
Modelo	ZX47T-DS1 con L-100A-2 y HCO4K-8A
Sistema óptico	Tipo Greenough
Cabezal de observación	Trinocular, rotatable 360°, inclinado 45°, relación 50/50
Distancia interpupilar	Ajustable 54-75 mm
Oculares	Par de WF 10x/23mm

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones

Modelo	ZX47T-DS1 con L-100A-2 y HCO4K-8A
Sistema óptico	Tipo Greenough
Cabezal de observación	Trinocular, rotatable 360°, inclinado 45°, relación 50/50
Distancia interpupilar	Ajustable 54-75 mm
Oculares	Par de WF 10x/23mm
Zoom objetivo	Continuo 0.67x-4.5x
Distancia de trabajo (objetivo)	110 mm
Ratio de zoom	6.7:1
Aumento estándar	6.7x-45x
Campo de visión	32.8 mm-4.9 mm
Enfoque	Control por pares de perillas, movimiento vertical 135 mm
Iluminación	Doble iluminador ajustable para luz incidente y transmitida
L-100A-2	LED dual con brazos movibles 250 mm, vida útil 25,000 horas
Carga máxima	6 kg
Superficie de trabajo	Mínimo 200 x 200 mm
Polarización	Polarizador luz transmitida, polarizador LED dual, analizador giratorio
Cámara digital	HCO4K-8A, 4K, 8.3 MP, CMOS color, HDMI, USB 3.0, slot SD, WiFi
Tamaño de píxel	1.85 μ m x 1.85 μ m
Rango de exposición	0.04 ms a 2 s
Grabación	JPG (foto), MP4 (video hasta 60 fps@3840x2160)

Interfaz	HDMI, USB 3.0, SD card, WiFi
-----------------	------------------------------

Variantes eléctricas

Chile: confirmar

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (web nbicoe.com página de la familia, leída 2026-10-07 (WebFetch), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160