

LR-2.ST the Allrounder

LR-2.ST



Ident. No. (ficha web ika.com)	0020013292
Alimentación (Chile, 220 V / 50 Hz)	no publicado en la ficha: verificar 220 V / 50 Hz al cotizar
Viscosidad máx	100 000 mPas
Velocidad	8-290 rpm
Torque	200 Ncm
Volumen	500-2000 ml
Temperatura	-50 a 230 °C

Especificaciones

Viscosidad máx	100 000 mPas
Velocidad	8-290 rpm
Torque	200 Ncm
Volumen	500-2000 ml
Temperatura	-50 a 230 °C
Vacío	25 mbar
Carrera soporte telescópico	390 mm
Dimensiones	670 × 1240 × 580 mm
Materiales	vidrio / FFPM / PTFE / acero 1.4571
Aberturas	3×NS 29/32 + 2×NS 14/23
Peso	25 kg

Accesorios de la familia (Ident. No.)

LR 2.1 (vaso) (0003070000); LR 2000.1 (vaso) (0002508300); LR 2000.2 (vaso) (0002509600); LR 2000.3 (vaso) (0002509700); LR 2000.4 (vaso) (0003064900); LR 2000.10 (agitador ancla) (0002508400); LR 2000.11 (agitador ancla) (0002509500); LR 2000.12 (hélice) (0020139141); LR 2000.20 (rompeolas) (0002508500); T 25 digital LR (0020008820); H 68.55 (sensor) (0025007921); PT 1000.61 (sensor) (0020009881); PT 100.30 (sensor) (0004284700); LR 2000.64 (electrodo pH) (0020010075)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.