

LR-5.ST the High-Performer

LR-5.ST



Ident. No. (ficha web ika.com)	0020100787
Alimentación (Chile, 220 V / 50 Hz)	no publicado en la ficha: verificar 220 V / 50 Hz al cotizar
Viscosidad máx	100 000 mPas
Velocidad	8-290 rpm
Torque	660 Ncm
Volumen	2000-5000 ml
Temperatura	-50 a 230 °C

Especificaciones

Viscosidad máx	100 000 mPas
Velocidad	8-290 rpm
Torque	660 Ncm
Volumen	2000-5000 ml
Temperatura	-50 a 230 °C
Dimensiones	460 × 1320 × 430 mm
Peso	26 kg
Aberturas	2×NS 29/32 + 3×NS 14/23 + 2×GL14 + brida 2" + M24×1,5

Accesorios de la familia (Ident. No.)

LR 5000.1 (vaso) (0020125443); LR 5000.2 (vaso) (0020127389); LR 5000.3 (vaso) (0020128802); LR 5000.4 (vaso) (0020128770); LR 5000.10 (ancla con rascadores PEEK) (0020125444); LR 5000.11 (ancla) (0020129362); LR 5000.12 (hélice) (0020127380); LR 5000.20 (rompeolas) (0020125445); S 25 KD-LR-30 F (0020127970); S 25 KD-LR-30 G (0020127971); Embudo (LR-5.ST) (0020130428); Mirilla brida 2" (LR-5.ST) (0020133575)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.