

MATRIX Delta Plus

MATRIX · MATRIX Delta Plus termoagitador



Ident. No. (ficha web ika.com)	0010006850
Alimentación (Chile, 220 V / 50 Hz)	100-240 V
Agitación	no agita
Temperatura	ambiente -30 ± 2 °C hasta 110 °C (consigna desde -10 °C); calefacción 5,5 °C/min, enfriamiento 2 °C/min, 72 W de potencia de frío
Bloques	10 intercambiables
Seguridad fija	145 °C

Especificaciones

Agitación	no agita
Temperatura	ambiente -30 ± 2 °C hasta 110 °C (consigna desde -10 °C); calefacción 5,5 °C/min, enfriamiento 2 °C/min, 72 W de potencia de frío
	unidad de enfriamiento incorporada
Bloques	10 intercambiables
Seguridad fija	145 °C
Dimensiones	216 × 127 × 351 mm
Peso	9,5 kg
Estabilidad térmica	0,5 °C
Homogeneidad	$\pm 0,5$ °C (20-45 °C) y $\pm 1,5$ °C en el resto del rango
Carrera	3 mm
Carga máx	0,3 kg
Ciclo de trabajo	100 %
Temporizador	1 s a 6000 min
Pantalla	TFT
Interfaces	RS 232 + USB-B
Ip	21
Ident folleto	0030000717
Nota	Ident. web contradice el del folleto 2023/archivo del agente; cotizar con el que confirme IKA

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Algunos datos de este modelo están por confirmar con el fabricante.